

Werkstoffübersicht



Eigenschaft	NR	SBR	EPDM	NBR	CR	SI	FSI	FKM
Zerreifestigkeit unverstärkt	1	5	5	5	3	6	6	5
Zerreifestigkeit verstärkt	1	2	3	2	2	4	4	3
Bruchdehnung	1	2	3	2	2	4	4	3
Rückprallelastizität	2	3	3	3	3	3	3	5
Abriebfestigkeit	2	2	3	2	2	5	5	4
Einreifestigkeit	2	3	3	3	2	6	6	3
elektr. Durchgangswiderstand	1	2	2	4	3	1	1	4
Temperaturbereich Heiluft + °C	90	100	150	130	120	200	200	220
Temperaturbereich Kälte - °C	50	40	40	40	30	80	80	25
Alterungsbeständigkeit	3	3	1	3	2	1	1	1
Ozonbeständigkeit	4	4	1	3	2	1	1	1
Benzinbeständigkeit	6	4	5	1	2	5	1	1
Öl- und Fettbeständigkeit	6	5	4	1	2	4	4	4
Säurebeständigkeit	3	3	1	4	2	5	4	1
Alkalienbeständigkeit	3	3	2	3	2	5	4	1
Beständigkeit ggü. heiem Wasser	3	2	2	3	3	5	4	2
	Naturkautschuk	Styrol-Butadien-Kautschuk	Ethylen-Propylen-Terpolymerisat	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk	Chloropren-Kautschuk	Silikon-Kautschuk	Fluor-Silikon-Kautschuk	Fluorkautschuk