

## Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7


6045 Meggen / Schweiz

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

## Artikelliste Gummi-Metall-Schienen



  
**lohmann**  
gummi - metall - verbindungen

Lohmann - Artikelnummer	Breite	Höhe	x = verfügbar		Standardlänge 2000 mm, andere Längen, Bohrungen und Wunschhärte nach Kundenvorgabe
			einseitig Stahl (Typ A)	beidseitig Stahl (Typ B)	Standard-Stahlplattendicke einseitig / beidseitig
LSS 020030 / Typ / Stahldicke / Härte	20	30	X	X	5
LSS 025025 / Typ / Stahldicke / Härte	25	25	X	X	5 oder 10
LSS 025030 / Typ / Stahldicke / Härte	25	30	X	X	5 oder 10
LSS 030020 / Typ / Stahldicke / Härte	30	20	X	X	5
LSS 030030 / Typ / Stahldicke / Härte	30	30	X	X	5 oder 10
LSS 040020 / Typ / Stahldicke / Härte	40	20	X	X	5
LSS 040030 / Typ / Stahldicke / Härte	40	30	X	X	5 oder 10
LSS 040040 / Typ / Stahldicke / Härte	40	40	X	X	5 oder 10
LSS 050030 / Typ / Stahldicke / Härte	50	30	X	X	5 oder 10
LSS 050040 / Typ / Stahldicke / Härte	50	40	X	X	5 oder 10
LSS 050050 / Typ / Stahldicke / Härte	50	50	X	X	5 oder 10
LSS 050060 / Typ / Stahldicke / Härte	50	60	X	X	5 oder 10
LSS 050070 / Typ / Stahldicke / Härte	50	70	X	X	5 oder 10
LSS 060020 / Typ / Stahldicke / Härte	60	20	X	X	5 oder 10

Lohmann - Artikelnummer	Breite	Höhe	x = verfügbar		Standardlänge 2000 mm, andere Längen, Bohrungen und Wunschhärte nach Kundenvorgabe
			einseitig Stahl (Typ A)	beidseitig Stahl (Typ B)	Standard-Stahlplattendicke einseitig / beidseitig
LSS 060030 / Typ / Stahldicke / Härte	60	30	X	X	5 oder 10
LSS 060040 / Typ / Stahldicke / Härte	60	40	X	X	5 oder 10
LSS 060050 / Typ / Stahldicke / Härte	60	50	X	X	5 oder 10
LSS 060060 / Typ / Stahldicke / Härte	60	60	X	X	5 oder 10
LSS 060070 / Typ / Stahldicke / Härte	60	70	X	X	5 oder 10
LSS 060080 / Typ / Stahldicke / Härte	60	80	X	X	5 oder 10
LSS 070030 / Typ / Stahldicke / Härte	70	30	X	X	5 oder 10
LSS 070040 / Typ / Stahldicke / Härte	70	40	X	X	5 oder 10
LSS 070050 / Typ / Stahldicke / Härte	70	50	X	X	5 oder 10
LSS 070060 / Typ / Stahldicke / Härte	70	60	X	X	5 oder 10
LSS 070070 / Typ / Stahldicke / Härte	70	70	X	X	5 oder 10
LSS 070080 / Typ / Stahldicke / Härte	70	80	X	X	5 oder 10
LSS 080040 / Typ / Stahldicke / Härte	80	40	X	X	5 oder 10
LSS 080045 / Typ / Stahldicke / Härte	80	45	X	X	5 oder 10
LSS 080060 / Typ / Stahldicke / Härte	80	60	X	X	5 oder 10
LSS 080080 / Typ / Stahldicke / Härte	80	80	X	X	5 oder 10
LSS 090045 / Typ / Stahldicke / Härte	90	45	X	X	10 oder 15
LSS 100040 / Typ / Stahldicke / Härte	100	40	X	X	10 oder 15
LSS 100050 / Typ / Stahldicke / Härte	100	50	X	X	10 oder 15
LSS 100060 / Typ / Stahldicke / Härte	100	60	X	X	10 oder 15
LSS 100070 / Typ / Stahldicke / Härte	100	70	X	X	10 oder 15
LSS 100080 / Typ / Stahldicke / Härte	100	80	X	X	10 oder 15

Lohmann - Artikelnummer	Breite	Höhe	x = verfügbar		Standardlänge 2000 mm, andere Längen, Bohrungen und Wunschhärte nach Kundenvorgabe
			einseitig Stahl (Typ A)	beidseitig Stahl (Typ B)	Standard-Stahlplattendicke einseitig / beidseitig
LSS 100090 / Typ / Stahldicke / Härte	100	90	X	X	10 oder 15
LSS 100100 / Typ / Stahldicke / Härte	100	100	X	X	10 oder 15
LSS 120045 / Typ / Stahldicke / Härte	120	45	X	X	10 oder 15
LSS 120050 / Typ / Stahldicke / Härte	120	50	X	X	10 oder 15
LSS 120060 / Typ / Stahldicke / Härte	120	60	X	X	10 oder 15
LSS 120070 / Typ / Stahldicke / Härte	120	70	X	X	10 oder 15
LSS 120080 / Typ / Stahldicke / Härte	120	80	X	X	10 oder 15
LSS 150050 / Typ / Stahldicke / Härte	150	50	X	X	10 oder 15
LSS 150060 / Typ / Stahldicke / Härte	150	60	X	X	10 oder 15
LSS 150070 / Typ / Stahldicke / Härte	150	70	X	X	10 oder 15
LSS 150080 / Typ / Stahldicke / Härte	150	80	X	X	10 oder 15
LSS 150090 / Typ / Stahldicke / Härte	150	90	X	X	10 oder 15
LSS 150100 / Typ / Stahldicke / Härte	150	100	X	X	10 oder 15
LSS 200060 / Typ / Stahldicke / Härte	200	60	X	X	10 oder 15
LSS 200080 / Typ / Stahldicke / Härte	200	80	X	X	10 oder 15
LSS 200100 / Typ / Stahldicke / Härte	200	100	X	X	10 oder 15